

610508

MISE A NIVEAU DE PERSONNES



PRODUIT VU SUR
WWW.LEANPARED.MOLIFT.FR



COLONNE D'ELEVATION POUR MISE A NIVEAU DE PERSONNES - 0,4T - 1,5mx1,2m - 0,9m - 0,08m

Développé et fabriqué pour mettre à niveau du personnel ou des personnes à mobilité réduite, cet équipement est piloté par un automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type "homme mort". Cela permet la mise à niveau de personnel

Des positions intermédiaires peuvent être définies via des fins de course passantes, basse et haute.

Cet ensemble bénéficie d'une peinture à poudre qui assure une résistance élevée face à la corrosion.

L'équipement est équipé d'un groupe hydraulique intégré avec capot, situé sur l'arrière de la colonne. Cela permet un accès simple pour les opérations de maintenance et d'inspection visuelle.

Le coffret électrique offre une fonction de recherche de problème via la fonction buzzer intégrée dans le boîtier de commande. En fonction de la nature du problème, la boîte à boutons émettra des signaux sonores permettant d'identifier le problème et de poser un diagnostic.

L'élévateur est livré avec une rampe et d'une fonctionnalité de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité.

Différentes options sont disponibles telles que: protection surcharge au-dessus de 400kg, téléphone d'urgence via GSM, sirène et porte avec serrures de sécurité pour le niveau supérieur.

Cet équipement est également disponible en 1-230V.

En investissant dans cet élévateur d'une capacité de 400kg, équipé de la fonctionnalité de descente d'urgence, vous profiterez d'une course d'élévation de 0,9m et d'une hauteur repliée de 0,08m.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à propos des éventuelles modifications nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.



610508 TSL 1002 COLONNE CARACTERISTIQUES

TSL 1002

Capacité kg	Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Course de levage mm	Hauteur repliés mm	Groupe hydraulique	Temps de levée sec	Alimentation VAC	Puissance kW	Tension VDC	Classe IP	Certificat
400	1500	1120	900	80	Intégré	13	3-380	0,75	24	54	CE, Directive Machine et EMC

Dispositifs de sécurité: Cadre de sécurité anti-cisaillement sur la plateforme stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement. Obligation de lever la plateforme pour réinitialiser le système. Système de descente d'urgence

EdmoLift Solutions SPRL
40, boîte 1, devant l'Aïte
4031 - Liège
BELGIQUE

Téléphone: +33 1 82 88 93 70 / +32 2 808 43 58
Portable: +33 6 29 81 13 35
Fax: +33 1 82 88 93 71 / +32 2 808 43 59
Org. no.: BE0 897 714 412
E-mail: jerome.laermans@edmolift.se

EdmoLift®
Solutions